

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02	m3	7.360,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ03.3	m3	1.840,00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ04.2	m3	85,00
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	4	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ14	m	3.500,00
5	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	5	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ18.1	m3	100,00
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	6	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ19	m3	5.000,00
7	Κατασκευή επιχωμάτων	7	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ20	m3	5.100,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	8	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ01	m3	425,00
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	9	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.2.1	m3	45,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	10	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.3.1	m3	70,00
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	11	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.3.3	m3	253,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	12	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.2	kg	20.000,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	13	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.3	kg	2.040,00
6	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	14	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ43.1	m	90,00
<b>3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>					
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	15	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.2	m2	16.000,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	m2	16.000,00
<b>4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	17	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	m2	15.600,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	18	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	m2	15.600,00
<b>5. ΣΗΜΑΝΣΗ</b>					
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5	19	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ01.2.1	m	800,00
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	20	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.1	TEM	10,00
3	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	21	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.1	TEM	10,00
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	22	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.2	m2	1.500,00

17/09/2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Οι ελεγκτές

4 επιβλέπουσα

Πηνελόπη Ρούσση  
Πολιτικός Μηχανικός

Αμφιλοχία, 2-11-20

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε

